




WHAT'S YOUR HAWK SIGN?

MUNICIPALITY



2015

MUNICIPALITY

Hawk's job is to design and manufacture technology to turn water into power, and this goes for your town too.

Hawk develops a huge range of high-pressure pumps.

Wide variety of flows. Compatible with all sorts of gasoline, diesel and hydraulic motors. Easy to adapt to small vans or large trucks.

Rest assured: Hawk is the perfect pump for all your cleaning, repairing and public maintenance requirements.

MUNICIPALITY

Il lavoro di Hawk è progettare e produrre tecnologia per trasformare l'acqua in potenza. Anche per la vostra municipalità.

Hawk sviluppa una vasta gamma di pompe ad alta pressione.

Grande varietà di portate. Grande compatibilità con motori a benzina, a gasolio e idraulici. Grande adattabilità a piccoli furgoni o grandi camion.

Statene certi: Hawk ha la pompa perfetta per supportare ogni vostro intervento di pulizia, ripristino o manutenzione pubblica.

XLTI



Part No. Codice	Flow rate Portata				Max Pressure Pressione Max		RPM giri/min		Max Power Potenza Max				Power take-off Presa di forza
	l/min		US GPM		Bar	PSI	50Hz	60Hz	HP		Kw		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
XLT1530IL	15	18	4	4.7	300	4350	1450	1740	11.8	14.2	8.8	10.4	<input type="checkbox"/>
XLT1530IR	15	18	4	4.7	300	4350			11.8	14.2	8.8	10.4	<input type="checkbox"/>
XLT1830IL	18	22	4.8	5.8	300	4350			13.7	16.4	10.1	12.1	<input type="checkbox"/>
XLT1830IR	18	22	4.8	5.8	300	4350			13.7	16.4	10.1	12.1	<input type="checkbox"/>
XLT2230IL	22	26	5.8	7	300	4350			16.6	19.9	12.2	14.6	<input type="checkbox"/>
XLT2230IR	22	26	5.8	7	300	4350			16.6	19.9	12.2	14.6	<input type="checkbox"/>
XLT2530IL	25	30	6.6	7.9	300	4350			19.2	23	14.1	16.2	<input type="checkbox"/>
XLT2530IR	25	30	6.6	7.9	300	4350			19.2	23	14.1	16.2	<input type="checkbox"/>
XLT2730IL	27	32	7.1	8.5	300	4350			20.5	24.6	15.1	18.1	<input type="checkbox"/>
XLT2730IR	27	32	7.1	8.5	300	4350			20.5	24.6	15.1	18.1	<input type="checkbox"/>
XLT3025IL	30	36	7.9	9.5	250	3625			19.3	23.2	14.2	17	<input type="checkbox"/>
XLT3025IR	30	36	7.9	9.5	250	3625			19.3	23.2	14.2	17	<input type="checkbox"/>
XLT3325IL	33	40	8.7	10.4	250	3625			21.4	25.7	15.7	18.8	<input type="checkbox"/>
XLT3325IR	33	40	8.7	10.4	250	3625			21.4	25.7	15.7	18.8	<input type="checkbox"/>
XLT3517IL	35	42	9.2	11	170	2465			15.2	18.2	11.2	13.4	<input type="checkbox"/>
XLT3517IR	35	42	9.2	11	170	2465			15.2	18.2	11.2	13.4	<input type="checkbox"/>
XLT4017IL	40	48	10.6	12.7	170	2465			17	20.4	12.5	15	<input type="checkbox"/>
XLT4017IR	40	48	10.6	12.7	170	2465			17	20.4	12.5	15	<input type="checkbox"/>
XLT4317IL	43	52	11.4	13.7	170	2465			19.1	22.9	14.1	16.9	<input type="checkbox"/>
XLT4317IR	43	52	11.4	13.7	170	2465			19.1	22.9	14.1	16.9	<input type="checkbox"/>
XLT5015IL	50	60	13.2	15.8	150	2175			18.8	22.6	13.8	16.6	<input type="checkbox"/>
XLT5015IR	50	60	13.2	15.8	150	2175			18.8	22.6	13.8	16.6	<input type="checkbox"/>
XLT5415IL	54	65	14.3	17.2	150	2175			21.2	25.4	15.6	18.7	<input type="checkbox"/>
XLT5415IR	54	65	14.3	17.2	150	2175			21.2	25.4	15.6	18.7	<input type="checkbox"/>

XXT



Part No. Codice	Flow rate Portata				Max Pressure Pressione Max		RPM giri/min		Max Power Potenza Max				Power take-off Presa di forza
	l/min		US GPM		Bar	PSI	50Hz	60Hz	HP		Kw		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
XXT4220IL	42	50	11.3	13.6	200	3000	1450	1740	21.9	26.3	16.1	19.3	<input type="checkbox"/>
XXT4220IR	42	50	11.3	13.6	200	3000			21.9	26.3	16.1	19.3	<input type="checkbox"/>
XXT5520IL	55	66	14.5	17.4	200	2900			28.8	34.6	21.2	25.4	<input type="checkbox"/>
XXT5520IR	55	66	14.5	17.4	200	2900			28.8	34.6	21.2	25.4	<input type="checkbox"/>
XXT7015IL	70	84	18.5	22.2	150	2175			27.1	32.5	20	24	<input type="checkbox"/>
XXT7015IR	70	84	18.5	22.2	150	2175			27.1	32.5	20	24	<input type="checkbox"/>



VBXL Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	l/min	US GPM	Bar	PSI			
240350	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F



VB 85/280 Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	l/min	US GPM	Bar	PSI			
250010	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F



VB 140/160 Unloader valve with by-pass / Valvola di regolazione con by-pass

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	l/min	US GPM	Bar	PSI			
240350	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F



VB 200/150 Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	l/min	US GPM	Bar	PSI			
250007	200	52.8	150	2200	G 1 F	G 1 F	G 1 F



VS 310 Pressure relief valve / Valvola di scarico

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
New 240393	40	10.5	310	4500	G 3/8 F	G 3/8 F



VS 200/180 Pressure relief valve / Valvola di scarico

Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
250008	200	52.8	180	2600	G 3/4 F	G 3/4 F

ST 4 Drain cleaning nozzles / Ugelli staratubo



Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Nozzle Ugello	Inlet Entrata
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
New 251100	12.7	3.4	350	5100	03	G 1/8 F
New 251101	17	4.5	350	5100	04	
New 251102	21.3	5.6	350	5100	05	
New 251103	25.6	6.8	350	5100	06	
New 251104	29.9	7.9	350	5100	07	
New 251105	34	9	350	5100	08	G 1/4 F
New 251106	12.7	3.4	350	5100	03	
New 251107	17	4.5	350	5100	04	
New 251108	21.3	5.6	350	5100	05	
New 251109	25.6	6.8	350	5100	06	
New 251110	29.9	7.9	350	5100	07	G 3/8 F
New 251111	34	9	350	5100	08	
New 251112	12.7	3.4	350	5100	03	
New 251113	17	4.5	350	5100	04	
New 251114	21.3	5.6	350	5100	05	
New 251115	25.6	6.8	350	5100	06	
New 251116	29.9	7.9	350	5100	07	
New 251117	34	9	350	5100	08	

STR Drain cleaning nozzles / Ugelli staratubo



Part No. Codice	Flow rate Portata		Max Pressure Pressione Max		Nozzle Ugello	Inlet Entrata
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
New 251118	10.8	2.8	250	3650	03	G 1/8 F
New 251119	14.4	3.8	250	3650	04	
New 251120	18	4.8	250	3650	05	
New 251121	21.7	5.7	250	3650	06	
New 251122	25.3	6.7	250	3650	07	
New 251123	28.8	7.6	250	3650	08	G 1/4 F
New 251124	10.8	2.8	250	3650	03	
New 251125	14.4	3.8	250	3650	04	
New 251126	18	4.8	250	3650	05	
New 251127	21.7	5.7	250	3650	06	
New 251128	25.3	6.7	250	3650	07	G 3/8 F
New 251129	28.8	7.6	250	3650	08	
New 251130	21.7	5.7	250	3650	06	
New 251131	25.3	6.7	250	3650	07	
New 251132	28.8	7.6	250	3650	08	
New 251133	33.2	8.8	250	3650	09	
New 251134	36.4	9.6	250	3650	10	
New 251135	39.5	10.4	250	3650	11	



WHAT'S YOUR HAWK SIGN?
MUNICIPALITY



oil & gas food reverse osmosis pressure washers misting **municipality** car wash fire fighting

MXT



New
New
New
New
New
New

Part No. Codice	Flow rate Portata				Max Pressure Pressione Max		RPM giri/min		Max Power Potenza Max				Power take-off Presa di forza
	l/min		US GPM		Bar	PSI	50Hz	60Hz	HP		Kw		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
MXT7015L	70	84	18.5	22.2	150	2175	1450	1740	26.9	32.3	19.8	23	<input type="checkbox"/>
MXT7015R	70	84	18.5	22.2	150	2175			26.9	32.3	19.8	23	<input type="checkbox"/>
MXT8515L	85	102	22.5	27	150	2175			32.3	38.8	23.8	28.6	<input type="checkbox"/>
MXT8515R	85	102	22.5	27	150	2175			32.3	38.8	23.8	28.6	<input type="checkbox"/>
MXT1015L	100	120	26.4	31.7	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	<input type="checkbox"/>
MXT1015R	100	120	26.4	31.7	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	<input type="checkbox"/>

HFR



Part No. Codice	Flow rate Portata				Max Pressure Pressione Max		RPM giri/min		Max Power Potenza Max				Power take-off Presa di forza		
	l/min		US GPM		Bar	PSI	50Hz	60Hz	HP		Kw				
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
HFR60SL	60		15.7		280	4100	1000		43		31.6		<input type="checkbox"/>		
HFR60SR	60		15.7		280	4100			43		31.6		<input type="checkbox"/>		
HFR80SL	80		21.1		150	2175			30.5		22.4		<input type="checkbox"/>		
HFR80SR	80		21.1		150	2175			30.5		22.4		<input type="checkbox"/>		
HFR105SL	105		27.7		150	2175			40.3		29.7		<input type="checkbox"/>		
HFR105SR	105		27.7		150	2175			40.3		29.7		<input type="checkbox"/>		
HFR120SL	120		31.7		150	2175			46.1		33.9		<input type="checkbox"/>		
HFR120SR	120		31.7		150	2175			46.1		33.9		<input type="checkbox"/>		
HFR40FL	40		10.5		280	4100			1450		28.7		21.1		<input type="checkbox"/>
HFR40FR	40		10.5		280	4100					28.7		21.1		<input type="checkbox"/>
HFR60FL	60		15.7		280	4100					43		31.6		<input type="checkbox"/>
HFR60FR	60		15.7		280	4100					43		31.6		<input type="checkbox"/>
HFR80FL	80		20.9		280	4100	57.3				42.1		<input type="checkbox"/>		
HFR80FR	80		20.9		280	4100	57.3				42.1		<input type="checkbox"/>		

GXT

COMING SOON

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Part No. Codice	Flow rate Portata				Max Pressure Pressione Max		RPM giri/min		Max Power Potenza Max				Power take-off Presa di forza
	l/min		US GPM		Bar	PSI	50Hz	60Hz	HP		Kw		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
GXT6028SL	60	72	15.9	19.1	280	4060	1000	1200	42.6	51.1	31.3	37.6	<input type="checkbox"/>
GXT6028SR	60	72	15.9	19.1	280	4060			42.6	51.1	31.3	37.6	<input type="checkbox"/>
GXT8020SL	80	96	21.1	25.3	200	2900			40.6	48.7	29.9	35.9	<input type="checkbox"/>
GXT8020SR	80	96	21.1	25.3	200	2900			40.6	48.7	29.9	35.9	<input type="checkbox"/>
GXT1020SL	100	120	26.4	31.7	200	2900			50.2	60.2	36.9	44.3	<input type="checkbox"/>
GXT1020SR	100	120	26.4	31.7	200	2900			50.2	60.2	36.9	44.3	<input type="checkbox"/>
GXT1215SL	120	144	31.7	38	150	2175			45.6	54.7	33.6	40.3	<input type="checkbox"/>
GXT1215SR	120	144	31.7	38	150	2175			45.6	54.7	33.6	40.3	<input type="checkbox"/>
GXT1515SL	150	180	39.6	47.5	150	2175			57.1	68.5	42	50.4	<input type="checkbox"/>
GXT1515SR	150	180	39.6	47.5	150	2175			57.1	68.5	42	50.4	<input type="checkbox"/>
GXT1712SL	170	204	44.9	53.9	120	1740			51.9	62.3	38.2	45.8	<input type="checkbox"/>
GXT1712SR	170	204	44.9	53.9	120	1740			51.9	62.3	38.2	45.8	<input type="checkbox"/>
GXT6028L	60	72	15.9	19.1	280	4060	1450	1740	43.0	51.6	31.6	37.9	<input type="checkbox"/>
GXT6028R	60	72	15.9	19.1	280	4060			43.0	51.6	31.6	37.9	<input type="checkbox"/>
GXT8028L	80	96	21.1	25.3	280	4060			61.1	73.3	44.9	53.9	<input type="checkbox"/>
GXT8028R	80	96	21.1	25.3	280	4060			61.1	73.3	44.9	53.9	<input type="checkbox"/>

P.T.O. Reference Guide / Legenda Prese di Forza

- single P.T.O. Ø 24 mm. LEFT / singola presa di forza Ø 24 mm. SINISTRA
- single P.T.O. Ø 24 mm. RIGHT / singola presa di forza Ø 24 mm. DESTRA

P.T.O. Reference Guide / Legenda Prese di Forza

- single P.T.O. Ø 40 mm. LEFT / singola presa di forza Ø 40 mm. SINISTRA
- single P.T.O. Ø 40 mm. RIGHT / singola presa di forza Ø 40 mm. DESTRA

Please visit our website www.hawkpumps.com to view our complete product range.
 Visitate il nostro sito www.hawkpumps.com per visionare la nostra gamma di prodotti completa.



MUNICIPALITY



www.hawkpumps.com

LEUCO S.p.A.

Via U. Degola, 25 - Villaggio Crostolo
42124 Reggio Emilia (Italy)

Tel: +39 0522 927036

Fax: +39 0522 926422

info@hawkpumps.com