



PRESSURE WASHERS

HAWK[®]
INTERNATIONAL

Ideal for agriculture high pressure washer equipments.
Premium solution for tractor power take off connections.



2015

NLTI Series / Serie

P.T.O. multiplier gear boxes / moltiplicatori

High Pressure Plunger Pumps
Pompe a Pistoni ad Alta Pressione

LEUCO S.p.A. Via U. Degola, 25 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 927036 - Fax +39 0522 926422
info@hawkpumps.com - www.hawkpumps.com



NLTI Series / Serie

NLTI pumps are the ideal product to fit onto machinery that has to cope with high levels of power and pressure. These are usually cleaning machines designed to handle challenging surfaces. The pumps can operate at pressures ranging from 200 to 250 bar and a water temperature of 65°C (149 F), making them ideal for fitting onto systems for cleaning industrial machinery and surfaces, for cleaning transport vehicles capable of handling a strong jet of water, for cleaning pipes, removing old deposits and mortar on walls, getting rid of graffiti and writing on streets, hydro-sandblasting and many other uses. Hawk high pressure pumps are designed for pumping clean water with commonly available detergents.

Le pompe della serie NLTI sono la soluzione perfetta per essere inserite in macchinari che sopportano un'elevata potenza e pressione. Solitamente si tratta di macchine atte alla pulizia di superfici difficili da trattare. Le pompe possono sostenere una pressione da 200 a 250 bar ed una temperatura dell'acqua di 65° (149 F), per questo risultano perfette da installare in strumenti dedicati alla pulizia di macchinari e superfici industriali, per la pulizia di mezzi di trasporto resistenti ad un forte getto d'acqua, per la pulizia di tubi, per la rimozione di incrostazioni e vecchie malte dai muri, per la rimozione di graffiti e disegni dalle strade, idro-sabbatura e molto altro ancora. Le pompe ad alta pressione Hawk sono progettate per pompare acqua pulita con detersivi di uso comune.



P.T.O. Multiplier gear boxes / Moltiplicatore



(244423)

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata RPM	Imp. torque Coppia entr. NM	Out. Speed Giri uscita RPM	Imp. torque Coppia uscit. NM	R/Ratio Rapport. N1/N2	Max power Potenza Max kW	For pumps Per pompe
244423	540	180	1080	90	2	9.4	NLT2525S Max 200 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
	l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	HP		Kw		
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz					50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
NLT2525S	25	30	6.6	7.9	250	3625			16	19.2	11.8	14.2	25 \triangleleft 25
NLT2525SL	25	30	6.6	7.9	250	3625	1000	1200	16	19.2	11.8	14.2	\triangleleft 25
NLT2525SR	25	30	6.6	7.9	250	3625			16	19.2	11.8	14.2	25 \triangleright

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

- Single P.T.O. Ø 25 mm Left
Singola presa di forza Ø 25 mm Sinistra \triangleleft 25
- Single P.T.O. Ø 25 mm Right
Singola presa di forza Ø 25 mm Destra 25 \triangleright
- Double P.T.O. Ø 25 mm
Doppia presa di forza Ø 25 mm 25 \otimes 25

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del \pm 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	14,8
Oil capacity / Capacità olio	lt.	1,2
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"

